

PROTECTION MÉCANIQUE

# PORTE HAUTE SÉCURITÉ

**UNE PROTECTION TEMPORAIRE « TOUT PATRIMOINE »****Halls d'entrée d'immeubles vacants - Logements vacants - Bureaux - Commerces - Entrepôts**

Point névralgique d'un bâtiment ou d'un logement, la porte d'entrée doit être le premier accès à condamner pour lutter efficacement contre le vol, les actes de vandalisme ou les tentatives d'occupation illégale.

Depuis plus de 25 ans, VPS met à la disposition de ses clients une **installation brevetée de fabrication française**, qui fait référence sur le marché. Couplée avec différentes options de sécurité, elle compte, à ce jour, parmi les dispositifs de dissuasion les plus performants.



## VOTRE DISPOSITIF DE SÉCURISATION SUR-MESURE

### Haute protection assurée

- **Vantail en acier renforcé** de 4 mm d'épaisseur sur 60 mm de large
- **Serrures 5 points d'ancrage** pour une sécurité renforcée
- **Gonds invisibles** de l'extérieur pour décourager toute tentative de découpe à la disqueuse.

### Qualité de service garantie

Proposées en location mensuelle ou longue durée, les portes VPS sont associées à un service de pose, maintenance et dépose :

- **Intervention courante réalisée sous 24h**
- **Urgence et astreinte assurées** (si prévues au contrat)
- **Installation en 15 mn**
- **Stock de plus de 12 000 portes** réparties sur **14 implantations** au niveau national
- **Service Clients joignable 24/7.**

### LE + SÉCURITÉ

#### + Bloqueurs de porte palière

Pour lutter contre les tentatives d'occupation illégale, ce système empêche le regondage de la porte d'origine. Ainsi, le logement perd toute attractivité pour les éventuels squatteurs, qui ne peuvent plus installer de fermeture sur le palier.



Le bloqueur de porte, un complément-sécurité essentiel.

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Plaque d'acier renforcé de 4mm d'épaisseur sur le pourtour du vantail
- Gonds invisibles de l'extérieur : résistance accrue à l'arrachement
- 1 serrure principale 3 points + 2 serrures additionnelles en option (2 clés par porte)
- Fermeture possible de la porte de l'intérieur
- Toute largeur standard disponible : de 700 mm à 1000 mm
- Ajustement parfait au bâti existant grâce à un système de rallonges latérales et de rehausses
- Porte réversible pour une installation optimale
- Installation et dépose effectuées sans altération du bâti et des supports
- En option : peinture RAL personnalisée




Fig. 1

#### Montage par compression

(pression haute et basse des vérins sur le bâti - Fig. 1)

#### ou plaquage

(en applique avec 2 contre-barres de serrage sur le bâti - Fig. 2)




Fig. 2

## LE PACK PORTE + ALARME



Intégrée à la porte VPS, la centrale d'alarme sans fil est **protégée contre l'arrachement**.

En cas de tentative d'intrusion, elle **alerte le centre de télésurveillance auquel elle est reliée 24h/24.**



Un numéro de série pour chaque porte VPS



**0892 707 607**

[www.vpsgroup.fr](http://www.vpsgroup.fr)

Numéro d'agrément CNAPS\* N° AUT-075-2113-03-05-20140373735

\*Conseil national des activités privées de sécurité

Article L612-14 : l'autorisation d'exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. VPS SAS au capital de 642 024 € / RCS 409 178 928. Tous droits réservés.



info@vpsgroup.fr | [vpsgroup.fr](http://vpsgroup.fr)

8 rue Bernard Buffet - Immeuble Le Cardinet - 75017 PARIS